



Technický list

Plochý směšovací ventil FSV

Ploché směšovací ventily 1¼" se používají k regulaci dávkování abraziva z tryskací nádoby do tryskací hadice. Díky své jedinečné konstrukci 45° umožňuje FSV plochý směšovací ventil plynulý a přirozený tok abraziva do proudu stlačeného vzduchu. Tento ventil je nejvhodnější pro tryskání s použitím abrazivních materiálů, jako je balotina a měděná struska.



Objednáací číslo	Popis
6001000	Plochý směšovací ventil FSV 1 ¼"

Plochý směšovací ventil FSV - Díly

Položka	Obj. číslo	Popis	Počet
1	6002000	Šroub M12x45 mm	4
2	6003000	Horní tělo	1
3	6004000	Gumové těsnění	2
4	6005000	Ventil	1
5	6006000	Disk	1
6	6007000	Spodní tělo	1
7	6008000	Matice M12	8
8	6009000	Hlava šroubu M6x25 mm	1
9	6010000	Vyomezovací vložka šroubu	1

10	6011000	Podložka 6 mm	2
11	6012000	Matice M6 s křídélkem	1
12	6013000	Měřicí jednotka	1
13	6014000	Nastavovací šroub M6	2
14	6015000	Aretační kolík páky	1
15	6016000	Ovládací rukojeť	1
16	6017000	Stlačovací pružina	1
17	6018000	Ucpávka	1
18	6019000	Těsnění	1
19	6020000	Těsnění	1
20	6021000	Šroub kontrolního talíře M8x35 mm	2
21	6022000	O-kroužek	1
22	6023000	Kontrolní talíř	1
23	6024000	Matice s křídélkem M8	2
24	6025000	FSV šroub	2

