



## Technický list

### Směšovací ventil SGV

Směšovací ventily SGV 1" slouží k regulaci dávkování abraziva do proudu stlačeného vzduchu na výstupu tryskací nádoby. SGV ventil je vhodný pro dávkování těžkých nebo agresivních abrazivních materiálů, jako jsou ocelové drtě a broky nebo korund. Konstrukce ventilu SGV zabraňuje kontaktu tělesa ventilu s abrazivním proudem. Abrazivní proud je v kontaktu pouze s gumovou vložkou, kterou lze při opotřebení rychle vyměnit. Množství abraziva se reguluje uzavíráním pogumované vložky pomocí seřizovací šroubu.



OBJEDNACÍ ÚDAJE	
Objednací číslo	Popis
6062000	SGV – Směšovací ventil 1"

Směšovací ventil SGV – Díly			
Položka	Obj. číslo	Popis	Počet
1a	6062200	Horní tělo	1
1b		Spodní tělo	1
2	6062100	Pogumovaná vložka 1"	1
3	6062500	Seřizovací šroub	1
4	6062400	Vahadlo	1
5	6062401	Šestihranný šroub M8x1,25x38 s pružnou podložkou	4
6	6062402	Šestihranná matice M8x1,25x35	4
7	6062600	Podložka	1
8	6062601	Aretační kolík	1
9	6062700	Ovládací regulátor	1

