



Řada tryskacích hadic CORROTECH je vyrobena v nejvyšší kvalitě dle nejčastěji požadovaných parametrů a to ve dvou provedeních: **ODOLNÉ PROVEDENÍ (OP)** - nejoblíbenější varianta s výbornou kvalitou, vhodná pro všechny typy abraziva; **EXTRA ODOLNÉ PROVEDENÍ (EOP)** - hadice v prémiové kvalitě, určené především pro tvrdá ostrohranná abraziva. Všechny tryskací hadice CORROTECH mají antistatickou konstrukci a lehkou vnitřní vrstvu z nylonového výpletu, což dává hadicím optimální kombinaci vlastností tj. jsou odolné, ekonomicky výhodné a bezpečné.

Tryskací hadice - ODOLNÉ PROVEDENÍ (dle DIN ISO 4649:2006)

Typ hadice	Vnitřní průměr		Vnější průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Hmotnost cca (kg / 1 m)	Délka hadice (m)
	mm	palce				
Tryskací hadice OP 13 x 7	13	½"	27	7	0,50	5 / 10 / 20 / 40
Tryskací hadice OP 19 x 7	19	¾"	33	7	0,65	20 / 40
Tryskací hadice OP 25 x 7	25	1"	39	7	0,75	20 / 40
Tryskací hadice OP 32 x 8	32	1 ¼"	48	8	1,10	20 / 40
Tryskací hadice OP 38 x 9	38	1 ½"	56	9	1,45	40
Tryskací hadice OP 42 x 9	42	1 ¾"	60	9	1,65	40
Tryskací hadice OP 50 x 11	50	2"	72	11	2,20	40

Tryskací hadice - EXTRA ODOLNÉ PROVEDENÍ (dle DIN ISO 4649:2006)

Typ hadice	Vnitřní průměr		Vnější průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Hmotnost cca (kg / 1 m)	Délka hadice (m)
	mm	palce				
Tryskací hadice EOP 13 x 7	13	½"	27	7	0,50	5 / 10 / 20 / 40
Tryskací hadice EOP 19 x 7	19	¾"	33	7	0,65	20 / 40
Tryskací hadice EOP 25 x 7	25	1"	39	7	0,80	20 / 40
Tryskací hadice EOP 32 x 8	32	1 ¼"	48	8	1,10	20 / 40
Tryskací hadice EOP 38 x 9	38	1 ½"	56	9	1,50	40
Tryskací hadice EOP 42 x 9	42	1 ¾"	60	9	1,65	40
Tryskací hadice EOP 50 x 11	50	2"	72	11	2,40	40

VLASTNOSTI TRYSKACÍ HADICE CORROTECH

Vnitřek hadice je odolný proti opotřebení a zajišťuje dlouhou životnost

Antistatická konstrukce zabráňuje vzniku statické elektřiny

SBR povrch hadice je vyveden v černé barvě s texturou tkaniny