



Technický list

Dvojité Venturiho wolfram karbidové trysky ADV

Dvojité venturiho trysky ADV s wolfram-karbidovou vložkou a hliníkovým pláštěm. Dvojitá venturiho konstrukce trysky poskytuje až o 35% vyšší záběr plochy při tryskání oproti standardní venturiho trubici. Trysky ADV jsou navrženy pro použití na místech, kde je vyžadován střední výkon otryskání podkladu s rovnoměrnějším rozptylem abraziva v celém záběru. Karbid wolframu je materiál, který je vhodný pro většinu abraziv díky své dlouhé životnosti.



OBJEDNACÍ ÚDAJE				
ADV – Dvojitá Venturiho tryska – Hliníkový plášť s jemným závitem (1,25" 11,5 TPI-NPSM)				
Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr (mm)	Délka (mm)	Vstupní průměr (mm)
2440000	ADV-4	6,4	159	25
2441000	ADV-5	8,0	173	25
2442000	ADV-6	9,5	189	25
2443000	ADV-7	11,0	228	25
2444000	ADV-8	13,0	247	25

OBJEDNACÍ ÚDAJE				
ADV – Dvojitá Venturiho tryska – Hliníkový plášť s hrubým závitem (2" 4,5 TPI-UNC)				
Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr (mm)	Délka (mm)	Vstupní průměr (mm)
2450000	ADV-4/50	6,4	159	25
2451000	ADV-5/50	8,0	173	25
2452000	ADV-6/50	9,5	189	25
2453000	ADV-7/50	11,0	228	25
2454000	ADV-8/50	13,0	247	25

