



## Technický list

### Venturiho wolfram karbidové trysky ASB

Venturiho trysky Airblast ASB jsou určeny pro rotační tryskací zařízení Spinnerblast a byly navrženy tak, aby poskytovaly maximální rychlost tryskání, rovnoměrné rozložení abraziva a účinnost po celou dobu životnosti. Velikost průměru trysky určuje rychlost čištění, spotřebu abraziva a spotřebu vzduchu. Při výběru trysky byste měli vzít v úvahu požadovanou rychlost čištění, dostupný stlačený vzduch, velikost tryskací nádoby a vnitřní průměr potrubí. Ve většině operací se používá tryska s průměrem 8 mm nebo s průměrem 9,5 mm.



OBJEDNACÍ ÚDAJE				
Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
2107000	ASB-13 TC Spinnerblast tryska	6,5 mm	55 mm	13 mm
2108000	ASB-14 TC Spinnerblast tryska	8,0 mm	55 mm	13 mm
2109000	ASB-15 TC Spinnerblast tryska	8,0 mm	85 mm	13 mm
2110000	ASB-16 TC Spinnerblast tryska	9,5 mm	65 mm	13 mm
2111000	ASB-17 TC Spinnerblast tryska	9,5 mm	108 mm	13 mm

