



## Technický list

### Wolfram karbidové trysky ATCUXS

Řada trysek ATCUXS se skládá z krátkých Venturiho trysek s wolfram-karbidovou vložkou a s lehkým, odolným uretanovým pláštěm, který tryskám dodává vysokou odolnost vůči nárazu a hrubým 50 mm závitem. Karbid wolframu je materiál, který je vhodný pro většinu abraziv díky dlouhé životnosti a odolnosti vůči nárazům. Krátké Venturiho trysky se díky své délce pouze 74 mm používají především v těžko přístupných místech.



OBJEDNACÍ ÚDAJE				
Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
2474500	ATCUXS-3/50 tryska s hrubým 50 mm závitem	4,8 mm	74 mm	25 mm
2475000	ATCUXS-4/50 tryska s hrubým 50 mm závitem	6,5 mm	74 mm	25 mm
2476000	ATCUXS-5/50 tryska s hrubým 50 mm závitem	8,0 mm	74 mm	25 mm
2477000	ATCUXS-6/50 tryska s hrubým 50 mm závitem	9,5 mm	74 mm	25 mm
2478000	ATCUXS-7/50 tryska s hrubým 50 mm závitem	11,0 mm	74 mm	25 mm
2479000	ATCUXS-8/50 tryska s hrubým 50 mm závitem	12,5 mm	74 mm	25 mm

