



Technický list

Wolfram karbidové trysky AT(L)

Řada trysek AT(L) se skládá z krátkých venturiho trysek o délce 45 mm s wolfram-karbidovou vložkou a hliníkovým pláštěm. Karbid wolframu je materiál, který je vhodný pro většinu abraziv díky své dlouhé životnosti.

Tyto trysky jsou vhodné pro osazení 13 mm (1/2") tryskací hadice a k použití v kombinaci s 18 litrovým tryskacím kotlem nebo v ručním tryskacím boxu.



OBJEDNACÍ ÚDAJE				
Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
2085000	AT-2 TC Tryska s jemným 26 mm závitem	3,2 mm	45 mm	13 mm
2086000	AT-3 TC Tryska s jemným 26 mm závitem	4,8 mm	45 mm	13 mm
2087000	AT-4 TC Tryska s jemným 26 mm závitem	6,5 mm	45 mm	13 mm
2088000	AT-5 TC Tryska s jemným 26 mm závitem	8,0 mm	45 mm	13 mm
2089000	AT-6 TC Tryska s jemným 26 mm závitem	9,5 mm	45 mm	13 mm
2090000	AT-8 TC Tryska s jemným 26 mm závitem	13,0 mm	45 mm	13 mm
2085100	ATL-2 TC Tryska s hrubým 28 mm závitem	3,2 mm	45 mm	13 mm
2086100	ATL-3 TC Tryska s hrubým 28 mm závitem	4,8 mm	45 mm	13 mm
2087100	ATL-4 TC Tryska s hrubým 28 mm závitem	6,5 mm	45 mm	13 mm
2088100	ATL-5 TC Tryska s hrubým 28 mm závitem	8,0 mm	45 mm	13 mm
2089100	ATL-6 TC Tryska s hrubým 28 mm závitem	9,5 mm	45 mm	13 mm
2090100	ATL-8 TC Tryska s hrubým 28 mm závitem	13,0 mm	45 mm	13 mm

