



Technický list

Vsuvné wolfram karbidové trysky ATST

Řada trysek ATST zahrnuje trysky s vložkou z karbidu wolframu s hliníkovým pláštěm. Vsuvné trysky se upevňují přímo do tryskací hadice bez použití držáku trysek - to umožňuje zvýšenou manévrovatelnost v omezených oblastech. Karbid wolframu je materiálem vložky, který je volen pro většinu aplikací díky dlouhé životnosti a odolnosti proti nárazu - hliníkový plášť přidává odolnému charakteru trysky. Řada ATST je k dispozici pro použití s tryskací hadicí 25 mm a 32 mm.



OBJEDNACÍ ÚDAJE				
Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
2116000	ATST-5/25 TC Vsuvná tryska	8,0 mm	115 mm	25 mm
2117000	ATST-6/25 TC Vsuvná tryska	10,0 mm	115 mm	25 mm
2118000	ATST-5/32 TC Vsuvná tryska	8,0 mm	115 mm	32 mm
2118100	ATST-6/32 TC Vsuvná tryska	10,0 mm	115 mm	32 mm
2118200	ATST-8/32 TC Vsuvná tryska	11,0 mm	115 mm	32 mm

