



Technický list

Wolfram karbidové trysky RJL

Řada trysek RJL se skládá z dlouhých venturiho trysek s wolfram-karbidovou vložkou a hliníkovým pláštěm. Karbid wolframu je materiál, který je vhodný pro většinu abraziv díky své dlouhé životnosti. Gumový obal trysky poskytuje odolnost proti nárazům v náročných aplikačních podmínkách. Dlouhé Venturiho trysky se používají ve standardních aplikacích, ve kterých se pracuje ve vzdálenosti více než 30 cm od povrchu.



OBJEDNACÍ ÚDAJE				
Objednací číslo	Popis	Vnitřní průměr	Délka	Vstupní průměr
2049000	RJL-3/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	4,8 mm	135 mm	32 mm
2050000	RJL-4/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	6,5 mm	135 mm	32 mm
2051000	RJL-5/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	8,0 mm	145 mm	32 mm
2052000	RJL-6/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	9,5 mm	170 mm	32 mm
2053000	RJL-7/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	11,0 mm	200 mm	32 mm
2054000	RJL-8/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	13,0 mm	235 mm	32 mm
2054100	RJL-10/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	16,0 mm	235 mm	32 mm
2054200	RJL-12/50 TC tryska s hrubým 50 mm závitem	19,0 mm	235 mm	32 mm

