

Popis:	Nátěrové hmoty firmy HEMPEL jsou vyráběny a dodávány v takové formě, že za normálních podmínek je není potřeba ředit za předpokladu, že jsou ve správném poměru smíchány a rozmíchány. Pokud však má být nátěrová hmota nanesena v malé tloušťce nátěrového filmu (například jako "penetrační nátěr") anebo jestliže nátěrová hmota příliš zhoustla, např. při chladném počasí, pak do ní mohou být přidána ředidla HEMPEL THINNER uvedená v údajovém listu, aby se získala konzistence lépe vyhovující nanášení. Všeobecně platí, že ředění musí být minimální, aby nadměrným ředěním neutrpěla kvalita nátěru. Pokud je však aplikace nátěrové hmoty prováděna při vysokých teplotách (vzduch a/nebo ocel), může být v těchto mimořádných situacích nutné ředění v mezích přesahujících hodnoty uvedené v údajových listech výrobků, aby bylo zamezeno suchému stříku a špatnému formování nátěrového filmu. Ředidla HEMPEL jsou připravena tak, aby pro určené způsoby aplikace např. nanášení štětcem, stříkáním, ap. zaručovaly optimální výsledky. V některých případech lze původní ředidla nahradit jinými. Protože tyto výrobky jsou však mimo naši kontrolu, nepřebíráme žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě si prostudujte příslušný údajový list, a pokud jsou k dispozici, i APLIKAČNÍ INSTRUKCE. Pokud hodláte používat ředidla THINNERS k čištění nářadí, doporučujeme si pročitst POZNÁMKY na další straně.
Doporučené použití:	08450 (23°C/73°F) Víceúčelové ředidlo pro jakosti HEMPADUR.
Dostupnost:	Součástí nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:	
Číslo odstínů/odstíny:	00000/ Bezbarvý.
Bod vzplanutí:	25 °C [77 °F]
Specifická hmotnost:	0.9 kg/litr [7.2 lbs/US gallon]
Obsah VOC:	857 g/l [7.1 lbs/US gallon]
Doba skladovatelnosti:	3 roky od data výroby.
	<i>Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.</i>
APLIKAČNÍ DETAILY:	
Bezpečnost:	Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
Poznámky	Přístroje a zařízení mohou být čištěny také předepsaným ředidlem THINNER uvedeným pro daný produkt. Pro čištění aplikačních zařízení, které byly použity pro produkty typu HEMPADUR, doporučujeme HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610. Nepoužívejte jej pro ředění a čištění aplikačních zařízení po použití polyuretanových produktů HEMPATHAN.
Poznámka:	Hempel's Thinner 08450 Pouze pro profesionální použití.
VYDAL:	HEMPEL A/S

0845000000

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytovaná v souladu se VŠEOBECNÝMI PODMINKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.